



Technische Daten Sylvania LED  
Downlight Start IP44 150 Aluminium  
Weiß 12W 1200lm 74D - 830  
Warmweiß | Ausschnitt 150mm - IP54  
- Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Artikelnummer                           | 255208                         |
| EAN                                     | 5410288303321                  |
| Marke                                   | Sylvania                       |
| Herstellername                          | ST DNLT 150 IP54 1200 830 DALI |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                        |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                         |

## Technische Informationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung           | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar                   | Nein                 |
| Technologie                  | LED Integriert       |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240              |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar     |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß         |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß        |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89                |
| Helle Farbe                  | Weiß                 |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe          |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 74                   |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100                  |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Leistungsfaktor                           | >0.98                              |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 - für Flure und Treppenhäuser |
| Optikabdeckung                            | Opal                               |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler                 |

## Informationen zur Leuchte

|                     |   |
|---------------------|---|
| Befestigung         | Einbau                                  |
| Ausgeschnitten (mm) | 150                                     |
| IP-Schutzklasse     | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK07 - 2 Joule                          |
| Betriebstemperatur  | -10°C bis +40°C                         |
| Gehäuse             | Aluminium                               |
| Sockelfarbe         | Weiß                                    |
| Leuchtenverbindung  | PI [Steckverbindung]                    |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 45  |
| Durchmesser (mm) | 165 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?

-  die **besten Preise**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  einfache **Retour**
-  **effiziente LEDs**